Reinigungsflüssigketi für Anlagen mit Wasser-Glykol-Gemisch

Produktbeschreibung

LIR ist die wirksamste Lösung, um die idealen Bedingungen und die Effizienz einer Wasser-Glykol-Anlage wiederherzustellen. Seine Reinigungskraft entfernt alle Ablagerungen wie Fett, Schlamm, Rost, Verkrustungen usw., die sich mit der Zeit absetzen und die normale Fließfähigkeit vom Kältemittel-Öl-Gemisch verlangsamt. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung kann es auch Rückstände eliminieren, die bis zur nächsten Entleerung freischwebend im Kältemittelkreislauf treiben. Des Weiteren reduziert LIR Verkrustungen und stellt den normalen Wärmeaustausch wieder her. Seine alkalische Formel neutralisiert zudem auch die im Laufe der Zeit gebildete Säure, beseitigt Korrosion und bildet einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung neuer Ablagerungen verhindern kann.

Optimal für alle Anlagenarten, sowohl bei Erstinbetriebnahme als auch nach jahrelangem Betrieb.

Eigenschaften

- Entfernt Fett, Schlamm, Rost, Verkrustungen.
- Stellt den normalen Wärmeaustausch wieder her.
- Bildet einen Schutzfilm, der die Bildung von neuen Ablagerungen verlangsamt.
- Beschädigt nicht die Anlage.
- Ideal für Neuanlagen und bereits in Betrieb befindliche Anlagen.

Anwendung

1. LIR muss verdünnt im Verhältnis 1:15 oder mehr ins System geleitet werden.
2. Lassen Sie LIR für mindestens 10 Minuten im System einwirken, länger für besonders verschmutzte oder verstopfte Systeme.
3. Nach Ablauf der Wartezeit entleeren Sie das Produkt und füllen Sie neue Wärmeträgerflüssigkeit ein.

Es ist möglich, diesen Vorgang mit einem Spülgerät für Kühlkreisläufe durchzuführen, das einen konstanten Produktfluss und eine effektivere Reinigung während des Spülvorgangs gewährleistet.

Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	Beschreibung		**
TR1185.K.01	1 Liter Flasche	-	-
TR1185.P.01	5 Liter Behälter	-	-
TR1185.D.01	10 Liter Behälter	-	-
TR1185.T	25 Liter Kanister	-	-
TR1185.B	200 Liter Tonne	-	-
TR1185.IBC	1.000 Liter IBC-Tank	-	-

Warnhinweise

Gefahr
Gefahrenhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise: P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

Produkt zum professionellen Einsatz: verwenden Sie die entsprechende PSA.
Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen auf dem Etikett.

ERRECOM SPA Via Industriale 14 - 25030 Corzano - (BS) - Italy - T: +39 030 9719096
errecom.com

AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS