Protect Gel

Wärmeschutzgel zum Schweißen und Löten

PROTECT GEL ist ein spezielles Gel, das eine Wärmeschutzbarriere aufbaut und dadurch die Oberflächen um eine Schweiß- bzw. Lötstelle herum vor Hitze schützt und verhindert, dass sich diese umliegenden Bereiche verbrennen oder verformen. Dank seiner Konsistenz als Gel haftet es ohne zu tropfen und baut eine Schutzbarriere auf, die die Hitze des Schweißbrenners ableitet. **PROTECT GEL** ist einfach zu nutzen, ist zudem ein sicheres und ungiftiges Produkt, wirkt ohne zu verschmutzen, hinterlässt keine Rückstände und schützt gestrichene und lackierte Oberflächen vor Farbveränderungen.
Mit **PROTECT GEL** ist es möglich, teure Schäden an Bauteilen und Materialen, verursacht durch Hitze, zu vermeiden.

ANWENDUNG: Tragen Sie eine großzügige Menge des Gels um die Schweiß- bzw. Lötstelle herum auf, indem Sie die zu schützenden Bereiche sorgfältig damit abdecken. Die Leitungen müssen so behandelt werden, dass ihr gesamter Umfang abgedeckt ist, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu gewährleisten. Führen Sie die Schweiß- bzw. Lötarbeiten wie gewohnt durch. Sollte sich die Arbeitszeit verlängern oder ist es notwendig weitere Bereiche zu bearbeiten, tragen Sie PROTECT GEL einfach erneut auf. Sobald Sie mit dem Schweißen oder Löten fertig sind, beseitigen Sie das Produkt mit einem Tuch, Paper oder Wasser.

PROTECT GEL darf nur von einem Fachmann angewendet werden, der mit einer speziellen persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet ist.